



Productomschrijving

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Voordelen

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Perfecte daglichtkleur dankzij 6000 K kleurtemperatuur met uitstekende kleurenkarakteristieken die vereist zijn voor de set
- Geen boogbeweging
- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Warme herstart is mogelijk, wat op elk moment de beschikbaarheid van licht verzekert

Kenmerken

- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Optimale geometrie van ontladingsbuizen
- Hoog rendement
- Enkelkneeps lampconcept
- Warme herstart mogelijk

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Toepassing

- Filmen binnen en buiten
- Theaters
- Professionele fotografie
- Simulatie van zonlicht

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



MSR 125 HR , MSR 200 HR , MSR 250 HR , MSR 400 HR




MSR 575 HR



MSR 1200 HR



Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200	40 mm	10,0	106	108 mm	107	200	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm	mm		mm	mm		mm	

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar Ja

Algemene informatie

Levensduur tot 50% uitval (nom.) 1000 h
 Hoofdtoepassing Studio/Theater
 Gebruiksstand UNIVERSAL
 Systeembeschrijving Warme herstart

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode -

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	7 A	400 W
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6,75 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (nom.)
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	13,5 A	1200 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	GZZ9.5
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	G22

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	G38


Eisen aan armatuurontwerp

Broadway MSR HR (Hot Restrike)


Order Code	Full	Gecorreleerde			
	Product Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	5830 K	92	28080 lm	31200 lm
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	90	43200 lm	48000 lm

Order Code	Full	Gecorreleerde			
	Product Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (min.)	Lichtstroom (nom.)
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	6000 K	95	-	103000 lm

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering Vector diagram

