



Productomschrijving

MSR

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Voordelen

- Optimale lichtproductie
- Uitstekende kleurkarakteristieken
- Helderheid op het podium

Kenmerken

- Enkelkneeps lampconcept
- Hoge kleurweergave-index
- Daglicht-kleurtemperaturen

Toepassing

- Theaterpodia
- Discotheken
- Evenementen
- Shows

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



MSR 700 (/2), MSR 1200 (/2)

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Algemene informatie

Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Gebruiksstand	UNIVERSAL
Systeembeschrijving	Koude Ontsteking

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (nom.)
91121300	MSR 1200 1CT/3	13,8 A	1200 W
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	13,8 A	1200 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Vermogen (nom.)
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	6,75 A	575 W

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot 50% uitval (nom.)
91121300	MSR 1200 1CT/3	G22	800 h
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	G22	800 h


Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Levensduur tot 50% uitval (nom.)
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	GX9.5	1000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product		Gecorreleerde		
	Name	Kleurcode	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (nom.)
91121300	MSR 1200	-	5900 K	80	103000 lm
	1CT/3				
91133600	MSR	2	7200 K	85	104000 lm
	1200/2				
	1CT/3				

Order Code	Full Product		Gecorreleerde		
	Name	Kleurcode	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (nom.)	Lichtstroom (nom.)
22127200	MSR	2	6990 K	73	47000 lm
	575/2 10H				
	1CT/4				

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering
Vector diagram

