



Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel.

GreenSpace Accent Cardanic

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Voordelen

- Hoge lumenopbrengst van uiterst compacte en lage armatuur
- Cardanische pendelmontage (twee afzonderlijke kantelringen)
- Breed toepassingsbereik

Kenmerken

- Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-optieken
- Hoog energierendement
- Pure en robuuste vormgeving
- Eén-op-één vervanging van CDM

Toepassing

- Levensmiddelen- en modewinkels

Specificaties

GreenSpace Accent Cardanic

Type	RS343B
Plafondtype	Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen	1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 34,5W bij 3000 K 1900 lm - 26 W; 2600 lm - 39 W bij FMT
Bundelhoek	NB (10°), MB (24°), WB (36°)
Lichtstroom	1750, 2800, 4000 lm bij 3000 K 1900, 2600 lm bij FMT 2700 lm bij CH
Gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH) 2700K 3000 K (voor 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000K
Kleurweergave-index (CRI)	80 voor /827 /830 /840 /FMT /CH 90 voor /PW9 >95 voor /CRW
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan	5%

nuttige levensduur

50.000 uur

Prestaties bij 25°C

omgevingstemperatuur

Tq

Bereik van 10 °C tot 40 °C

bedrijfstemperatuur

Driver (VSA) Afzonderlijk

Netspanning 230 of 240 V/50-60 Hz

Dimmen Niet dimbaar (PSU-E)
DALI-dimbaar (PSD-E)

Materiaal Behuizing: spuitgietaluminium

Kleur Wit (WH, RAL9003), Zwart (BK, RAL 9004), Zilver (SI, RAL9006)

Optiek Gemetalliseerd polycarbonaat

Lichtkap PMMA, helder

Aansluiting Insteekconnector met trekcontasting (PIP), 3-polige Wieland/Adels-plug (CW3), 3-polige Wieland/Adels-plug met vergrendeling (CW-L)

Installatie Bevestiging door middel van verende klemmen
Doorvoerbedrading mogelijk

Accessoires Geen

Versions



GREENSPACE ACCENT CARDANIC

Productgegevens

GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace Accent Cardanic

Productgegevens



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Cardanic-
RS343B-DP01.tif

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-classificatie	IP 20

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Productfamiliecode	RS343B

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1%
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Niet van toepassing
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Niet van toepassing
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Niet van toepassing

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Nee	97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Nee
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Nee	97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Nee
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee	97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Nee
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Nee	97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Nee
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Ja	97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Nee

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nee
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Nee
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Nee
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Nee
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Nee
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Nee
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Optiektype
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Brede bundel
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Brede bundel
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Brede bundel
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Middelbrede bundel
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Brede bundel

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403)	3000 K	≥80	118 lm/W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380)	4000 K	≥80	125 lm/W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	114 lm/W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	(0.406, 0.350)	3000 K	>90	86 lm/W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	(0.49, 0.38)	2200 K	≥80	92 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410)	2700 K	≥80	115 lm/W
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403)	3000 K	≥80	115 lm/W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380)	4000 K	≥80	120 lm/W
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410)	2700 K	≥80	115 lm/W
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350)	3000 K	>90	77 lm/W

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
	PSU-E MB CP WH				
97809900	RS343B 27S/ PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	106 lm/W
97810500	RS343B 27S/ PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	103 lm/W
97811200	RS343B 27S/ ROSE PSU-E WB CP BK	(0.49, 0.38)	2200 K	≥80	93 lm/W
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410)	2700 K	≥80	119 lm/W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410)	2700 K	≥80	119 lm/W

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initieel rendement LED-armatuur
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403)	3000 K	≥80	123 lm/W
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380)	4000 K	≥80	142 lm/W
97816700	RS343B 39S/ PC930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	100 lm/W
97817400	RS343B 39S/ PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386)	3000 K	≥90	108 lm/W

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14 W
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	1900 lm	22 W
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	1900 lm	20.5 W
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700 lm	23.5 W
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700 lm	35 W
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	2700 lm	25 W
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700 lm	26 W

GreenSpace Accent Cardanic

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	2700 lm	29 W
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	3900 lm	31.5 W
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 lm	28 W
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	3600 lm	36 W
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900 lm	36 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
97799300	RS343B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97800600	RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97801300	RS343B 17S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97802000	RS343B 19S/FMT PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97803700	RS343B 19S/ROSE DIA-VLC-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97804400	RS343B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97805100	RS343B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97806800	RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97807500	RS343B 27S/CH PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97808200	RS343B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Kleur
97809900	RS343B 27S/PC930 PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97810500	RS343B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97811200	RS343B 27S/ROSE PSU-E WB CP BK	Zwart RAL 9004
97812900	RS343B 39S/827 PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97813600	RS343B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97814300	RS343B 39S/830 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97815000	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003
97816700	RS343B 39S/PC930 PSU-E MB CP WH	Wit RAL 9003
97817400	RS343B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Wit RAL 9003

