



CoreLine tempo Medium – voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

CoreLine Tempo medium

CoreLine Tempo Medium maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 100 W en 150 W. Het CoreLine Tempo Medium assortiment biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van de LED-schijnwerpers is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

- Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
- Eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- Robuust, hoge kwaliteit afwerking
- Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over onderhoud, installatie en reserveonderdelen

CoreLine Tempo medium

Kenmerken

- Zeer efficiënt, tot 130 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T
- Lichtstroom systeem: 8000, 12000 lm
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Tq +25 °C
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 6 kV/8 kV
- Robuust ontwerp IP66-IK08
- Voldoet aan: CE, ENEC, ROHS
- Opties voor projecten: Dali-regelaar, CCT 3000 K, speciale coating

Toepassing


- Binnensportaccomodaties en zwembaden voor divers gebruik
- Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
- Havens, luchthavens, parkeerplaatsen

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Maatschets



CoreLine Tempo medium

Productgegevens



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

CoreLine Tempo medium

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Code productfamilie	BVP125

Eisen aan armatuurontwerp

Type optische lichtkap/lens	Plat glas
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Opwaartse lichtopbrengstverhouding	0

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Goedkeuring en toepassing

CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
IK-classificatie	IK08
Surge Protection (Common/ Differential)	Piekspanningsbev eiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Optiektype buiten
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 neutraalwit	Asymmetrisch
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 neutraalwit	Symmetrisch
45587300	BVP125 LED120-4S/740	9° - 41° x 102°	740 neutraalwit	Asymmetrisch

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Kleur lichtbron	Optiektype buiten
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 neutraalwit	Symmetrisch
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 warmwit	Asymmetrisch

CoreLine Tempo medium

