



# Philips OptiSpace - creëert een aantrekkelijk stadsbeeld in binnensteden.

## OptiSpace

Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee je in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kan creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en zorgt tegelijkertijd voor lagere totale eigendomskosten voor je investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kan je het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor het aantal te installeren lichtpunten wordt geminimaliseerd. Om verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. Philips ultradonkergrijs is de standaardkleur en andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

### Voordelen

- Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.
- Aantrekkelijke totale eigendomskosten.
- Voldoet aan de belangrijkste nationale en internationale richtlijnen in Europa.

## Kenmerken

- Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.
- Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.
- IP 66- en IK10-classificatie.
- Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit (NW) mogelijk.
- Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische optieken.
- Bodemverankeringsaccessoire.

## Toepassing


- Wegen en straten
- Voet- en fietspaden
- Gevels van gebouwen en parkeerterreinen

## Specificaties

<b>Omgevingstemperatuur</b>	-40 tot +50 °C
<b>Hoofdkleur van de armatuur</b>	Black
<b>Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang</b>	4000 K 3000K of 4000K
<b>Initieel systeemvermogen</b>	37.2 W
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	173 lm/W


<b>Initiële lichtstroom</b>	4900 lm
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 tot 60 Hz
<b>Ingangsspanning</b>	200-220 V
<b>Aanloopstroom (A)</b>	22 A
<b>Materiaal</b>	Behuizing: gietaluminium
<b>Garantieperiode</b>	5 jaar 5 jaar

## Versions




OPTISPACE BOLLARD - LED  
module 2700 lm


Productgegevens




OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF




OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF

Productgegevens




OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF

Accessoires



Accessory

Ordercode 48144500

