



CoreLine Lichtlijn – de duidelijke keuze voor LED's

CoreLine Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Voordelen

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvoudig te bestellen, monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor InterAct voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen

Kenmerken

- Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 12NC's nodig om een lijn te maken
- Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten
- 8 verschillende optieken met consistente lichtkwaliteit
- Speciale sensorunits voor upgrade naar InterAct-systemen
- Lumenbehoud 50.000 uur - L80
- Beschikbaar op draagprofiel en in losstaande versies

CoreLine Trunking Gen2


Toepassing

- Supermarkten en grote winkelketens
- Magazijnen
- Productie

Versions



Productgegevens



CoreLine Trunking Gen2 starter kit




Coreline trunking gen2 end cap

Accessoires



Ordercode 910925867562,
910925867563



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18852599

CoreLine Trunking Gen2

Accessoires



Ordercode 18854999



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18855699



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 18856399



Coreline Trunking Gen2 - 84°

Ordercode 18857099



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867570,
910925867571, 910925867572



Ordercode 18861799



Ordercode 10840000



Ordercode 910925867589,
910925867595

CoreLine Trunking Gen2

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +35 °C
Goedkeuring en Toepassing	
IK-classificatie	IK02
IP-classificatie	IP 20
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC plus-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleur	Wit RAL 9016

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Niet van toepassing	Ja
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Niet van toepassing	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Ja (in relatie tot aanwezigheids/bewegingsdetectie en daglichtbenutting)

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ja
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Ja
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nee
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nee
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nee
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nee
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nee
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nee
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nee
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nee
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nee
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nee
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nee
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nee
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nee
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nee
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nee
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nee
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nee
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's	Optiektype	Productfamiliecode
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unit	Brede bundel	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 unit	Brede bundel	LL212X
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 unit	Brede bundel	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 unit	Brede bundel	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 units	Brede bundel	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 units	Brede bundel	LL234X

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's	Optiektype	Productfamiliecode
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 units	Symmetrisch	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 units	Brede bundel	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 unit	Brede bundel	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 units	Brede bundel	LL234X
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL212X
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unit	Smalle bundel	LL212X
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL212X

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's	Optiektype	Productfamiliecode
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unit	Smalle bundel	LL212X
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL212X
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 unit	Smalle bundel	LL212X
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL217X
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unit	Smalle bundel	LL217X
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL217X
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unit	Smalle bundel	LL217X
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 unit	Middelbrede bundel	LL217X
63824200	LL217X 120S/840 1x	-	1 unit	Smalle bundel	LL217X

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Aantal VSA's	Optiektype	Productfamiliecode
	PSU NB 5x2.5 HE				
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 units	Middelbrede bundel	LL234X
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 units	Smalle bundel	LL234X
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 units	Middelbrede bundel	LL234X
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 units	Smalle bundel	LL234X
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	-	2 units	Middelbrede bundel	LL234X
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	-	2 units	Smalle bundel	LL234X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 unit	Symmetrisch	LL217X

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5300 lm	34 W
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12000 lm	79 W
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16000 lm	97 W
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24000 lm	158 W

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	144 lm/W	15000 lm	100 W
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16000 lm	100 W
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	9000 lm	55 W
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	3000 lm	19 W
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	3000 lm	19 W
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	5300 lm	33 W
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	5300 lm	33 W

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Initieel		
		rendement	Initiële	Initieel
		LED-armatuur	lichtstroom	stroomvermogen
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	4500 lm	28 W
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	4500 lm	28 W
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12000 lm	80 W

Order Code	Full Product Name	Initieel		
		rendement	Initiële	Initieel
		LED-armatuur	lichtstroom	stroomvermogen
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	164 lm/W	9000 lm	56 W
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	164 lm/W	9000 lm	56 W
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	24000 lm	160 W
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	24000 lm	160 W
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	144 lm/W	7400 lm	50 W

