



# FlexBlend, pendelmontage

## SP340Z CP SWZU WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - Nee - White

Philips FlexBlend is een aantrekkelijk assortiment armaturen voor opbouw- en pendelmontage naast FlexBlend voor inbouwmontage. De armatuurserie geeft eigenaars van gebouwen de mogelijkheid om de prestaties van hun verlichting te moderniseren door verlichting aan te bieden die voldoet aan alle kantoornormen, met een terugverdientijd van minder dan 3 tot 4 jaar. FlexBlend biedt de benodigde flexibiliteit doordat het ontwerp zeer aanpasbaar is. Dit maakt het mogelijk om de armaturen eenvoudig op elk moment ter plaatse te installeren. Zelfs als de huidige armatuur een hangende armatuur is, kan deze morgen op locatie worden vervangen door een installatie met opbouwmontage – of andersom. De series armaturen voor opbouwmontage en pendelmontage passen in diverse kantoorruimten zoals kantoorruimten, gangen, de receptie of vergaderruimten. FlexBlend wordt aangeboden als lichtlijn en als opzichzelfstaande armatuur, beide met dezelfde verlichtingsmodule. Dit geeft gebruikers de optie om FlexBlend vandaag als afzonderlijke armatuur en in de toekomst als lichtlijn te gebruiken. De regelaar is ingebouwd in de armatuur. Doordat technologie snel evolueert, wordt ook van de ideale lichtoplossing verwacht dat deze in staat is om innovaties en toekomstige ontwikkelingen te integreren die de prestaties nog verder kunnen helpen verbeteren. Daarom beschikt FlexBlend over alle opties voor connectiviteit en toekomstbestendige technologie. De armatuur is System Ready en kan worden gekoppeld met verlichtingsbeheersystemen zoals Philips SpaceWise, met softwaregebaseerde verlichtingssysteem zoals Interact Office (zowel bedraad (PoE) als draadloos) en/of met bestaande en toekomstige sensorinnovaties. Het assortiment armaturen is helemaal klaar voor de toekomst en kan zonder systeemcomponenten worden geleverd om later ter plaatse te worden geüpgraded: een mooie gelegenheid voor zowel nieuwe installaties als renovaties.

## FlexBlend, pendelmontage

### Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

### Product gegevens

Algemene informatie		Goedkeuring en Toepassing	
IEC beschermingsklasse	-	IP-classificatie	-
Materiaal	Polycarbonate	IK-classificatie	-
Hoek	Nee		
Accessoirekleur	White		
Code productfamilie	SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]		
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productgegevens	
Ingangsspanning	- V	Volledige productcode	871951410608600
Ingangsfrequentie	- Hz	Productnaam voor bestelling	SP340Z CP SWZU WH
		EAN/UPC - Product	8719514106086
		Bestelcode	10608600
		Numerator - Aantal per pak	1
		Numerator - Dozen per buitendoos	1
		SAP-materiaal	910925867349
		Nettogewicht SAP (per stuk)	0,400 kg
Mechanische eigenschappen en Behuizing			
Totale hoogte	70 mm		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)		

