



# Zadora LED

## RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

- 3000 K

Zadora LED is een reeks verstelbare inbouwdownlights voor MASTER LEDspot-lampen. Ze worden geleverd in installatieklare KIT-uitvoeringen inclusief de MASTER LEDspot MV-lamp. MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de helderheid, wat eigenaren in staat stelt hun investering binnen één jaar terug te verdienen. De verstelbare uitvoering biedt een oriëntatie van 30° uit de verticale as. Beide lampen leveren een lichtstroom die overeenkomt met die van een 50 W halogeenlamp. Zadora LED-downlights zijn verkrijgbaar in verschillende kleurafwerkingen. Het onderhoud is gemakkelijk aangezien de lamp direct toegankelijk is.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Ja
VSA	-
Lighting Technology	LED
Waardeschaal	Waarde

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom	365 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	78 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	830 warmwit
Optiektype	Lichthoek 40°
Bundelspreiding armatuur	40°

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Vermogensfactor (fractie)	0.7
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C


  

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Regulerende voedingsunit

## Zadora LED

Constance lichtopbrengst	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b>	
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polymethylmethacrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	Roestvast staal
Kleur behuizing	Aluminium
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	145 mm
Totale diameter	85 mm
<b>Goedkeuring en toepassing</b>	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
EU RoHS-conform	Ja

<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
<b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>	
Gemiddelde levensduur L70B50	25.000 hr
<b>Productgegevens</b>	
Full EOC	871869607016199
Productnaam voor bestelling	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
Bestelcode	07016199
Lokale code	07016199
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	36
Materiaalnummer (12NC)	912401483108
Volledige productnaam	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
EAN/UPC - Case	8718696070284



## Maatschets

