



HF-Matchbox Red

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	TL/TL5/PL-L
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	48
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,61
Ontsteektijd (max.)	0,92 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	2,9 W
Rendement bij volledige belasting [%]	87,22 %
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Rood
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert

Kabellengte van apparaat tot lamp	1,50 m
Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,30 m
Striplengte draad	8,0-9,0 mm
Doorsnede ingangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	24 W
Nominaal lampvermogen op PL-L	24 W
Systeemvermogen op PL-L	22,2 W
Lampvermogen op PL-L	19,3 W
Vermogensverlies op PL-L	2,9 W
Nominaal lampvermogen op TL5	24 W
Systeemvermogen op TL5	22,7 W
Lampvermogen op TL5	19,8 W
Vermogensverlies op TL5	2,9 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	40 °C
T-omgeving (min.)	-10 °C

HF-Matchbox Red

T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SH
Werking op noodstroom	
Batterijspanning lampontsteking	194-254 V
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [Ingress Protection 20]
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091040030
Productnaam voor bestelling	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
EAN/UPC - Product	8711500910400
Bestelcode	91040030
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
SAP-materiaal	913700420666
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,041 kg

Maatschets



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH	4,4 mm	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-L 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

