

Dynalite signaaldimregelaars

DDBC120-DALI

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

De Dynalite-serie signaaldimregelaars is ontwikkeld om te voldoen aan de toekomstige eisen van projecten. Ze kunnen alle driver-protocollen volgens industriestandaarden verzenden (1-10 V, DSI, DALI en DALI Broadcast) en ondersteunen zowel DIN-rail- als wanddoosmontage om flexibele installatiemogelijkheden te bieden. De signaaldimregelaarserie ondersteunt ook een omvangrijk assortiment driver-regelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen. Ze werken zowel individueel als in een systeem en zijn dus geschikt voor elke projectvereiste.

Product gegevens

Algemene informatie		Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
CE-markering	CE-markering	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Typebeschrijving - lange tekst	Signal Dimmer Controller up to 64 DALI lamp drivers and 10 DALI sensors/switches.		

Dynalite signaaldimregelaars

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur 0 tot +40 °C

Productgegevens

Volledige productcode 871869688704200

Productnaam voor bestelling DDBC120-DALI

EAN/UPC - Product 8718696887042

Bestelcode 913703685109


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1


SAP-materiaal 913703685109

Net Weight (Piece) 203,000 g

Maatschets



DDBC120-DALI



DDBC120-DALI

