



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X
Gespecificeerde levensduur (uur)	2000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	2220 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2220 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	18,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	120,0 W
Lampstroom (nom.)	0,52 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 111 mm]

Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	120 kWh

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085216500
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852165
Bestelcode	85216500
Lokale code	PLUSLINESML120W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924587444210
Nettogewicht SAP (per stuk)	9,000 g

Plusline ES Small

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 120W R7s 230V T11 CL

