



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X
Gespecificeerde levensduur (uur)	2000 h
	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	350 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	370 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,452
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,409
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	12,1 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	29 W
Lampstroom (nom.)	0,12 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13 [T 13 mm]

Goedkeuring en Toepassing	
Energy Efficiency Class	G
Energieverbruik kWh/1.000 uur	29 kWh
	423233

Luminaire Design Requirements	
Lamp temperatuur (max.)	950 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C


Productgegevens	
Volledige productcode	872790086398700
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Product	8727900863987
Bestelcode	86398700
Lokale code	ECOHALOCAP28WG9

Halogen Clickline G9

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	925640644205

Nettogewicht SAP (per stuk)	0,003 kg
-----------------------------	----------

Maatschets



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

