



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [ 2GX13]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	96 %
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	89 %
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	10 %
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	1 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	841 [ CCT of 4100K]
Lichtstroom (nom.)	4200 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W

Kleurweergave-index (nom.)	82
LLMF 2.000 uur gemeten	91 %
LLMF 4.000 uur gemeten	87 %
LLMF 6.000 uur gemeten	84 %
LLMF 8.000 uur gemeten	81 %
LLMF 12.000 uur gemeten	77 %
LLMF 16.000 uur gemeten	74 %
LLMF 20.000 uur gemeten	72 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Lampstroom (nom.)	0,550 A

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

# MASTER TL5 Circular

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	61 kWh

## Productgegevens

Volledige productcode	871150064251625
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 55W/840 ICT/10
EAN/UPC - Product	8711500642516

Bestelcode	64251625
Lokale code	TL5C55W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	927965784013
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,110 kg
ILCOS-code	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16


## Maatschets




TL5-C 55W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 ICT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Fotometrische gegevens



Lichtkleur /840



Lichtkleur /840

# MASTER TL5 Circular

## Levensduur



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

