



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2.000 uur gemeten	99 %
LSF 4.000 uur gemeten	99 %
LSF 6.000 uur gemeten	99 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %
	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	950 [ CCT of 5000K ]


Lichtstroom (nom.)	2850 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2800 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,34
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,351
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	5200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,8 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	92
LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %

# MASTER TL-D 90 De Luxe

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T8 [ 26 mm (T8)]
Goedkeuring en Toepassing	
Energy Efficiency Class	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2 mg

Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
	423525
Productgegevens	
Volledige productcode	871150088860025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
EAN/UPC - Product	8711500888600
Bestelcode	88860025
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	928044595081
Nettogewicht SAP (per stuk)	135,000 g
ILCOS-code	FD-36/53/1A-E-G13


## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D De Luxe 36W/950

## Fotometrische gegevens





LDPB\_TL-D9Hlm\_950-Spectral power distribution B/W

LDPO\_TL-D9Hlm\_950-Spectral power distribution Colour


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Levensduur



LDLE\_TL-D9HLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D9HLM\_0001-Lumen maintenance diagram

