



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Spanning (nom.)	220-240 V
Schakelcyclus	50.000X	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		T-omgeving (max.)	35 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-omgeving (min.)	-20 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-opslag (max.)	65 °C
Lichtstroom (nom.)	950 lm	T-opslag (min.)	-40 °C
Kleuraanduiding	Wit (WH)	T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,88 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Kleurweergave-index (nom.)	83	Productlengte	200 mm
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Goedkeuring en Toepassing	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energiebesparend product	Yes
Power (Rated) (Nom)	8,5 W	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Lampstroom (max.)	43 mA		
Lampstroom (min.)	33 mA		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLC 2P

Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869654123400
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC - Product	8718696541234
Bestelcode	54123400

Lokale code	CPLC8,5W830D3
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001201202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,090 kg



Maatschets




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrische gegevens





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




CorePro LED PLC 2P

Levensduur




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

