



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt uw verlichtingsproject eenvoudiger. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en uw investering te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h		
Schakelcyclus	50.000X		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	18 W
Lichtstroom (nom.)	2000 lm	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Arbeidsfactor (nom.)	0,97
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111,00 lm/W	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurconsistentie	<6		
Kleurweergave-index (nom.)	80		
		Temperatuur	
		T-omgeving (max.)	45 °C
		T-omgeving (min.)	-20 °C
		T-opslag (max.)	65 °C
		T-opslag (min.)	-40 °C


CorePro LEDtube Universal T8

T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869680168000
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
EAN/UPC - Product	8718696801680
Bestelcode	80168000
Lokale code	80168000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001869302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,270 kg


Maatschets




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens



18W G13 840 4000K



18W G13

CorePro LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens



18W G13 830 3000K

Levensduur



18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur



18W G13

