



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	3.900 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	150 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	20K to 140K Hz
Ingangsfrequentie	20 K tot 140 K Hz
Energieverbruik	26 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,9
Spanning (nom.)	60-120 V

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Controleer de compatibiliteit van het voorschakelapparaat (VSA)

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntielabel	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	1384144
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens


Full EOC	871869974959000
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
Bestelcode	74959000
Lokale code	74959000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002352402
Volledige productnaam	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC - Case	8718699749606

Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Fotometrische gegevens



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

