



Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

LuxSpace Accent Performance Elbow

Dankzij LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent
- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Kenmerken

- RS782B biedt een hoge maximum lichtstroom (6000 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kan volledig uit het plafond worden geroteerd en gekanteld voor betere lichtbediening
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden beschikbaar

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow White



LuxSpace Accent Performance Elbow

Versions



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

Maatschets



Productgegevens



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face

LuxSpace Accent Performance Elbow

Productgegevens



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Elbow

Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Code productfamilie	RS782B

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek van lichtbron	120 graden
--------------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
----------------------------	--------------

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
---------------------------------------	----

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	≥90	106 lm/W	3.850 lm	
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	≥80	106 lm/W	3.500 lm	
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	≥80	130 lm/W	3.850 lm	
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	≥80	123 lm/W	3.900 lm	
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4.000 lm	
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	121 lm/W	3.900 lm	
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	≥80	96 lm/W	2.800 lm	
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	≥90	85 lm/W	2.700 lm	
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	≥80	121 lm/W	3.750 lm	
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	≥80	127 lm/W	4.900 lm	
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	≥80	133 lm/W	5.150 lm	
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	≥90	113 lm/W	4.550 lm	
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	≥90	113 lm/W	4.550 lm	
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	≥80	123 lm/W	4.750 lm	

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Brede bundel
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Smalle bundel
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Middelbrede bundel
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Middelbrede bundel
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Middelbrede bundel
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Brede bundel
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Brede bundel
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Brede bundel
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Ovale horizontale bundel
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Brede bundel
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Zeer brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	36 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	33 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	31,5 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	31,5 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	28 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	32 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29,5 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	38,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	38,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	40 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	40 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	38,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nee
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nee
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nee
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nee
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nee
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nee
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Zwart
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Wit
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Wit
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Wit
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Wit
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Wit
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Wit
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Zilver

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Niet van toepassing
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Niet van toepassing
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Niet van toepassing
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Niet van toepassing

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Niet van toepassing
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Niet van toepassing
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Niet van toepassing
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Niet van toepassing
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Niet van toepassing
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Niet van toepassing
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Niet van toepassing
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Niet van toepassing

