



# Robuuste, connectable armatuur met uitstekende prestaties.

## Pacific LED gen5

Pacific LED gen5 is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwe en zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED gen5 heeft een mooi mechanisch ontwerp (IK08), is beschermd tegen water en stof (IP66) en is bestand tegen chemische stoffen; de perfecte combinatie voor de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. De lamp is ook heel geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Pacific LED gen5-armaturen bieden een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht, zonder artefacten, en worden aangeboden met meerdere optieken en een groot bereik qua lichtopbrengst (tot 15.000 lm). Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een verlichtingsschema. Ook worden ze ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze volledig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. De armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke eigendomskosten, energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimumaantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. En om het helemaal af te maken kunnen de Pacific LED gen5 armaturen geïntegreerd worden met Interact Industry, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om de efficiëntie, energiebesparingen, het lichtbeheer, de productiviteit en veiligheid te optimaliseren. In elk opzicht helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek de Pacific LED gen5. Optimale prestaties voor veeleisende omgevingen.

# Pacific LED gen5

## Voordelen

- Een lange levensduur zonder zorgen over je verlichtingsinstallatie.
- Geschikt voor jouw industriële toepassingen dankzij een groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen.
- Onderhoud en het vervangen van onderdelen is eenvoudig door de modulaire benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag.
- Kan worden geïntegreerd met een Interact connected lighting-installatie om je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en je energieverbruik te optimaliseren.

## Kenmerken

- Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80.
- Groot aantal toepassingsmogelijkheden met krachtige lichtopbrengst (tot 15.000 lumen) en brede keuze uit optieken, in combinatie met materialen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen chemische stoffen.
- Robuust en compact productontwerp met hoge bescherming tegen water en stof (IP66), in combinatie met een hoge mate van mechanische bescherming (IK08).
- Lichtverdelingen met hoge uniformiteit, verblindingsregeling en zonder artefacten.
- Probleemloze installatie en onderhoud.

## Toepassing

- Voedselverwerking
- Parkeergarages
- Productie
- Magazijnen/distributiecentra

## Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.






## Versions



Pacific LED gen5, L700

# Pacific LED gen5

## Maatschets



# Pacific LED gen5

## Maatschets



## Productgegevens



Pacific LED gen5 with push in 7-pole (PI7) connector



Pacific LED gen5, Wieland connector



Pacific LED gen5 with WAGO connector



Pacific LED gen5 connection through WAGO connector side view



Pacific LED gen5 with push in 5-pole (PI5) connecto



Pacific LED gen5 with Wieland connector

# Pacific LED gen5

## Productgegevens



Pacific LED gen5 connection  
through WAGO connector

### Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
ENEC-markering	ENEC- plusmarkering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

### Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

### Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-7%
------------------------	-------

### Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
---------------------------------------	-----

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	WT490C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	WT490C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	WT490C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	WT490C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	WT490C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	WT490C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	WT490C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	WT490C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	WT490C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	WT490C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	WT490C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	WT490C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT492C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	WT492C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT492C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	WT492C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	WT490C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	WT490C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	WT490C
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	WT490C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	WT490C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	WT490C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	WT490C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	WT490C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	WT490C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	WT490C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	WT490C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	WT490C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	WT490C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	WT490C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	WT490C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	WT490C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	WT490C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	WT490C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	WT490C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	WT490C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	WT490C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	WT490C
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	WT490C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	WT490C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	WT490C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	WT490C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	WT490C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	WT490C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	WT490C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	WT490C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	WT490C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	WT490C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	WT490C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	WT490C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	WT490C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	WT490C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	WT490C
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	WT490C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	WT490C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	WT490C
62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	WT490C
62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	WT490C
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	WT490C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	WT490C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	WT490C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	WT490C
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	WT490C
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	WT490C
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	WT490C
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	WT490C
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	WT490C
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	WT490C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	WT490C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	WT490C
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	WT490C

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	WT490C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	WT490C

## Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Optiektipe	Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Optiektipe
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom					kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom		
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen	10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Brede bundel		
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen	10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Brede bundel		
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel		
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	161 lm/W	10.000 lm	Brede bundel		
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	4000 K	158 lm/W	12.000 lm	Brede bundel		
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel		
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	4000 K	154 lm/W	8.000 lm	Brede bundel	62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	4000 K	136 lm/W	6.600 lm	Opaal		
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel	62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel		
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel	62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel		
						62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel		
						62767300	WT492C 80S/840	4000 K	165 lm/W	8.000 lm	Brede bundel		

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
	Name	kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	PSD WB W5 L1800				
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	3000 K	157 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
	Name	kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10978000	WT490C 80S/840	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel



## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	PSU WB ELP3 PI5 L1200				
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB- HRO WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB- HRO WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	147 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Zeer brede bundel
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB- HRO WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB- HRO WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	ELP3 WA7 L1200				
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	4000 K	146 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Zeer brede bundel
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	165 lm/W	4.200 lm	Brede bundel
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Zeer brede bundel
62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62678200	WT490C 42S/840	4000 K	162 lm/W	4.200 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
	PSD WB TW3 WA7 L1200				
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	4000 K	133 lm/W	5.300 lm	Opaal
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	4000 K	159 lm/W	3.500 lm	Brede bundel
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	4000 K	160 lm/W	2.300 lm	Brede bundel
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	4000 K	151 lm/W	2.300 lm	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	160 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	162 lm/W	6.400 lm	Brede bundel
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	4000 K	157 lm/W	8.000 lm	Brede bundel

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	48,5 W
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	48,5 W
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	48,5 W
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	52 W
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	48,5 W
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	48,5 W
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	52 W
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	48,5 W
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	48,5 W
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	62 W
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	76 W
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	48,5 W
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	62 W
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	76 W
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	48,5 W
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	48,5 W
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	49 W
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	48,5 W
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	26 W
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	40 W
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	39,5 W
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	40 W
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	40 W
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	44 W
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	44 W
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	39,5 W
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	39,5 W
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	39,5 W
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	43,5 W
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	43,5 W
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	40 W
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	39,5 W
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	51 W
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	51 W
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	51 W
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	51 W
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	55 W
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	51 W
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	51 W
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	51 W
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	55 W
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	51 W
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	51 W
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	40 W
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	39,5 W
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	40 W

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	40 W
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	44 W
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	39,5 W
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	39,5 W
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	43,5 W
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	40 W
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	39,5 W
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	51 W
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	51 W
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	51 W
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	51 W
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	55 W
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	51 W
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	51 W
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	55 W
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	51 W
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	51 W
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	25,5 W
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	40 W
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	51 W
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	26 W
62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	40 W
62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	51 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	26 W
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	40 W
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	39,5 W
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	40 W
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	40 W
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	51 W
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	51 W
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	51 W
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	39,5 W
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	40 W
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	40 W
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	51 W
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	51 W
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	51 W
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	22 W
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	14,4 W
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	15,2 W
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	40 W
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	40 W
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	51 W
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	39,5 W
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	51 W

### Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	0 tot +30 °C
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	-25 tot +45 °C
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	0 tot +30 °C
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	-25 tot +45 °C
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	-25 tot +45 °C
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	-25 tot +45 °C
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	-25 tot +45 °C
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	-25 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +40 °C
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	0 tot +40 °C
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	-25 tot +45 °C
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	0 tot +40 °C
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	0 tot +40 °C
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	-25 tot +45 °C
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	-25 tot +45 °C
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	0 tot +30 °C
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	-25 tot +45 °C
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	0 tot +30 °C
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	-25 tot +45 °C
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +40 °C
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	0 tot +30 °C
62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	-25 tot +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik
62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	-25 tot +45 °C
62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	-25 tot +45 °C
62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	-25 tot +45 °C
62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	-25 tot +45 °C
62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	-25 tot +45 °C
62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	-25 tot +45 °C
62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	-25 tot +45 °C
10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	-25 tot +45 °C
62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	-25 tot +45 °C
62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C
62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	-25 tot +45 °C

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	Nee
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	Ja
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	Nee
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	Nee
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	Ja
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	Ja
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	Nee
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	Ja
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	Ja
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	Nee
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	Ja
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nee
62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	Nee
62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja
62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	Ja
73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	Nee
10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja
10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	Nee
10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	Ja
10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	Nee
10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	Nee
10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	Nee
10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nee
10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	Nee
10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja
10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	Ja
10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	Ja

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Order Code	Full Product Name	Dimbaar
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	Ja	62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	Ja	62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	Nee
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	Nee	62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	Ja
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	Ja	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	Nee	62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	Ja	62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	Nee
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	Nee	62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	Nee	62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	Ja
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	Nee	62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	Ja
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	Ja	62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	Ja
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	Ja	62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	Nee
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	Ja	62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	Ja	62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	Nee
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	Nee	62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	Nee
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	Ja	62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	Nee
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	Nee	62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	Ja
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	Ja	62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	Nee
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	Nee	62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	Nee	62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	Nee
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nee	62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	Nee
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	Nee
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	Ja	62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	Ja
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	Ja	62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	Nee
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	Nee	62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	Nee
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	Ja	10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	Ja
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	Nee	62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	Nee
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	Ja	62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	Nee
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	Nee	62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	Nee
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	Nee	62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	Nee
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	Nee	62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	Ja
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	Ja	62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	Ja
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	Ja			

### Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
10986500	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	62764200	WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10987200	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	62765900	WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10988900	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	62766600	WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10989600	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	62767300	WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3
10990200	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	73290200	WT490C 42S/830 PSU WB PI5 L1200	(0.43, 0.40) SDCM <3
10991900	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10959900	WT490C 42S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10992600	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10960500	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10993300	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10961200	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10994000	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10962900	WT490C 64S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10995700	WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10963600	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10996400	WT490C 120S/840 PSD WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10964300	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62357600	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10965000	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62358300	WT490C 100S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10966700	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3TW1 PI5 L12	(0.38, 0.38) SDCM <3
62359000	WT490C 120S/840 PSU WB PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10967400	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62578500	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10968100	WT490C 64S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62759800	WT490C 80S/840 PSU PCO L1800	(0.38, 0.38) SDCM <3	10969800	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3

## Pacific LED gen5

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
10970400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62329300	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10971100	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3TW1 PI7 L12	(0.38, 0.38) SDCM <3	62330900	WT490C 80S/840 PSU VWB WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10972800	WT490C 64S/840 PSU VWB PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62331600	WT490C 80S/840 PSD VWB WA7L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10973500	WT490C 64S/840 PSD VWB PI5L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62353800	WT490C 42S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10974200	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62354500	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10975900	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62355200	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10976600	WT490C 80S/840 PSU WB TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62571600	WT490C 42S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10977300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62576100	WT490C 64S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10978000	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62577800	WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10979700	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62678200	WT490C 42S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10980300	WT490C 80S/840 PSD WB TW1 PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62757400	WT490C 64S/840 PSU PCO L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
10981000	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62475700	WT490C 64S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10982700	WT490C 80S/840 PSD WB ELD3 PI7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62476400	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10983400	WT490C 80S/840 PSU VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62477100	WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10984100	WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62478800	WT490C 80S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10998800	WT490C 64S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62479500	WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
10999500	WT490C 64S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62480100	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62312500	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62481800	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62314900	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62482500	WT490C 64S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62316300	WT490C 64S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62483200	WT490C 64S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62317000	WT490C 64S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62484900	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62318700	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62485600	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62319400	WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62486300	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62320000	WT490C 64S/840 PSU VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62753600	WT490C 35S/840 PSU WB PI5 L1600	(0.38, 0.38) SDCM <3
62321700	WT490C 64S/840 PSD VWB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	10958200	WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62322400	WT490C 80S/840 PSU NB-HRO WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62352100	WT490C 23S/840 PSU WB PI5 L700	(0.38, 0.38) SDCM <3
62323100	WT490C 80S/840 PSD NB-HRO WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62315600	WT490C 64S/840 PSU WB TCW5W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62324800	WT490C 80S/840 PSU WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62572300	WT490C 64S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62325500	WT490C 80S/840 PSU WB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62573000	WT490C 80S/840 PSU WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62326200	WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62574700	WT490C 64S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62327900	WT490C 80S/840 PSD WB WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3	62575400	WT490C 80S/840 PSD WB W5 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3
62328600	WT490C 80S/840 PSD WB TW3 WA7 L1200	(0.38, 0.38) SDCM <3			

