



GreenSpace Flex EU

RS378Z M43 D55 R-R AJ EU

- - 0,5 J standaard plus - White

GreenSpace Flex heeft een elegant en modulair ontwerp zodat er combinaties mogelijk zijn met een groot aantal lichtmodules en verschillende frame-accessoires. Hierdoor zijn er mogelijkheden voor diverse esthetische en functionele opties waarmee de vereisten van de klant vervuld kunnen worden. Of het nu gaat om hoog visueel comfort, mooie accenten, een gezellige sfeer, een naadloze integratie met een vals plafond of alleen bescherming tegen water en stof; met GreenSpace Flex is de juiste optie altijd beschikbaar.

Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, zoals beschreven in de montageinstructies van het product.
- Er moet zowel een module (RS378B) als een frame-accessoire (RS378Z) worden besteld voor een volledig functionerende armatuurconfiguratie. De driver is een extern onderdeel van de module.
- De module en frame-accessoire moeten compatibel zijn, met dezelfde diameter uitgedrukt in 'Mxx' (bijv. M43 of M55)

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
Materiaal	Behuizing: aluminium Optiek: aluminium
Accessoirekleur	White

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Totale hoogte	38 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	38 x NaN x NaN mm

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	-
IK-classificatie	IK04 [0,5 J standaard plus]

Productgegevens	
Volledige productcode	871951495055999

GreenSpace Flex EU

Productnaam voor bestelling	RS378Z M43 D55 R-R AJ EU
EAN/UPC - Product	8719514950559
Bestelcode	95055999
Lokale code	95055999
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	911401501291

IK04

Maatschets



Cut out: Ø55
TITLE :RS378Z M43 D55 R-R AJ

RS378Z M43 D55 R-R AJ EU

