



TubeLine

EGP360 LED60-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU

TUBELINE DRIVER UNIT 2M

Fluorescente lineaire verlichting is van oudsher de voorkeur geweest voor klanten die een hoge mate van visueel comfort wensen. Met uitstekende gelijkmatige verlichting op wegen en muren, perfecte visuele oriëntatie en een hoge mate van kleurherkenning biedt lineaire verlichting een superieure verlichtingskwaliteit en veiligheid. Met Philips TubeLine kan dezelfde verlichtingskwaliteit worden bereikt, maar dan met de voordelen van LED-technologie. TubeLine is een state-of-the-art LED-tunnelarmatuur die alle voordelen van lineaire verlichting biedt. Met de nieuwste LED technologie, geoptimaliseerde afmetingen en aantrekkelijke prijzen is lineaire verlichting nooit eerder zo bereikbaar geweest, zelfs binnen de grenzen van beperkte budgetten.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
Materiaal	Behuizing: aluminium Optiek: aluminium
Hoek	0Å°
Accessoirekleur	Aluminum
Code productfamilie	EGP360 [TUBELINE DRIVER UNIT 2M]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Totale lengte	449 mm
Totale breedte	153 mm

Totale hoogte	57 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	57 x 153 x 449 mm (2.2 x 6 x 17.7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	CHOC [6 J (IK08)]

Productgegevens


Volledige productcode	871951420545100
Productnaam voor bestelling	EGP360 LED60-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU
EAN/UPC - Product	8719514205451
Bestelcode	20545100
Numerator - Aantal per pak	1

TubeLine

Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912300024710
Nettogewicht SAP (per stuk)	2,500 kg



Maatschets



EGP360 LED60-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU

