



Xitanium LED-drivers - licht programmeerbaar

Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt

Philips Xitanium lite programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen op basis van waardeanalyse om een zorgvuldig geselecteerde set eigenschappen en hoogwaardige prestaties te leveren, wat ze tot een voorkeur maakt voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk maakt via fijnafstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. Configuratie van programmeerbare drivers is nog nooit zo eenvoudig geweest met de geïntegreerde SimpleSet-functie, een snelle en draadloze manier om instellingen te wijzigen en uit te lezen.

Product gegevens

Algemene informatie		Diagnostiek	
Nominale levensduur	100.000 hr	Diagnostiek	True
Lamptype	LED	Uitgangsvermogen (min.)	1.5 W
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Uitgangsstroom (min.)	300 mA
Rimpel uitgangsstroom (max.)	4 %	Uitgangsspanning (max.)	54 V
Maximaal rendement	89 %	Uitgangsspanning (min.)	20 V
Uitgangsstroom (max.)	1050 mA	Systeemeigenschappen	
Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)	60 V	Centraal DC-gebruik	Nee
Aanloopstroom (max.)	18,7 A	YellowDot-ready	Nee
Uitgangsvermogen (max.)	40 W	Operationele temperatuur	
Duur aanloopstroom tot 50% van piek	195 μ s	Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C

Xitanium LED-drivers - licht programmeerbaar

T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	1-10 V
Dimbereik	100-10 %
Voldoet aan D4i	Nee
DynaDimmer	Ja
Constance lichtopbrengst	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Productlengte	123 mm
Behuizing	C123_LP_S1
Totale lengte	123 mm
Totale breedte	79 mm
Totale hoogte	31 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	31 x 79 x 123 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentieële modus en 10 kV normale modus

Isolatieklasse	Class I and Class II
Keurmerken	CCC-certificaat CE-markering CB-certificaat ENEC-certificaat
Instelopties uitgangsstroom	SimpleSet
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I/II

Productgegevens

Full EOC	871869970390500
Productnaam voor bestelling	Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt
Bestelcode	70390500
Lokale code	70390500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	929002103206
Volledige productnaam	Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V C123 sXt
EAN/UPC - Case	8718699703912

