



Xitanium LED-drivers – volledig programmeerbaar

Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt

De Xitanium volledig programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen voor het leveren van de hoogste prestaties, betrouwbaarheid en configuratiemogelijkheden. Het assortiment biedt protocollen voor zowel opzichzelfstaand als op afstand dimmen, wat het energieverbruik met de nieuwste LED-technologieën nog verder vermindert. De bewezen Xtreme-technologie verzekert maximale robuustheid voor een zeer lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Nominale levensduur	100.000 hr	Uitgangsspanning (max.)	48 V
Lamptype	LED	Uitgangsspanning (min.)	16 V
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Centraal DC-gebruik	Nee
Rimpel uitgangsstroom (max.)	4 %	YellowDot-ready	Nee
Maximaal rendement	87 %	Operationele temperatuur	
Uitgangsstroom (max.)	700 mA	Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C
Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)	70 V	T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
Aanloopstroom (max.)	12 A	Dimbaarheid en regelsystemen	
Uitgangsvermogen (max.)	22 W	Dimbaar	Ja
Duur aanloopstroom tot 50% van piek	270 µs	Dimbereik	100-10 %
Diagnostiek	True	Voldoet aan D4i	Nee
Uitgangsvermogen (min.)	0.9 W	DynaDimmer	Ja
Uitgangsstroom (min.)	53 mA		

Xitanium LED-drivers – volledig programmeerbaar

Constate lichtopbrengst	Ja
-------------------------	----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Productlengte	123 mm
Behuizing	C123_FP
Totale lengte	123 mm
Totale breedte	79 mm
Totale hoogte	31 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	31 x 79 x 123 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentieële modus en 10 kV normale modus
Isolatieklasse	Class I and Class II
Keurmerken	CCC-certificaat CE-markering CB-certificaat ENEC-certificaat

Instelopties uitgangsstroom	SimpleSet, DALI
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I/II

Productgegevens

Full EOC	871869974929300
Productnaam voor bestelling	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt
Bestelcode	74929300
Lokale code	74929300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	929002165006
Volledige productnaam	Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt
EAN/UPC - Case	8718699749309

