



# Xitanium LED-drivers - SR

## Xitanium SR 22W 0.3-1.0A SNEMP 230V C133 sXt

De nieuwe Philips Xtreme Sensor Ready (SR) LED-drivers zijn ideaal voor gebruik in toepassingen buiten. Deze robuuste drivers zijn voorzien van de SR-interface en kunnen worden gebruikt in combinatie met intelligente lichtcellen of de vele smart-citybeheersystemen die worden ontwikkeld door onze SR-gecertificeerde partners. De geïntegreerde voeding, nauwkeurige energiemeter en uitgebreide diagnostiek verminderen het aantal componenten en maken het ontwerp aanzienlijk eenvoudiger. De integratie verhoogt ook de betrouwbaarheid van het systeem. In combinatie met de nieuwe universele SR-connector bieden deze drivers toekomstbestendige oplossingen voor de gefaseerde investeringsmogelijkheden van gemeentes.

### Product gegevens

Algemene informatie		Uitgangsvermogen (min.)	
Nominale levensduur	100.000 hr		0.8 W
Lamptype	LED	Uitgangsstroom (min.)	70 mA
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Uitgangsspanning (max.)	32 V
Rimpel uitgangsstroom (max.)	4 %	Uitgangsspanning (min.)	8 V
Maximaal rendement	84 %	Systeemeigenschappen	
Uitgangsstroom (max.)	1050 mA	Centraal DC-gebruik	Nee
Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)	50 V	YellowDot-ready	Nee
Aanloopstroom (max.)	18 A	Operationele temperatuur	
Uitgangsvermogen (max.)	22 W	Levensduur T-behuizing (max.)	75 °C
Duur aanloopstroom tot 50% van piek	320 µs	T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
Energiemeting	Ja	Dimbaarheid en regelsystemen	
Diagnostiek	True	Dimbaar	Ja

## Xitanium LED-drivers - SR

Dimbereik	100-10 %
Voldoet aan D4i	Ja
DynaDimmer	Ja
Constance lichtopbrengst	Ja

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Productlengte	133 mm
Behuizing	C133_SR
Totale lengte	133 mm
Totale breedte	77 mm
Totale hoogte	40 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	40 x 77 x 133 mm

### Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiele modus en 8 kV normale modus
Isolatieklasse	Class I and Class II

Keurmerken	CCC-certificaat CE-markering CB-certificaat ENEC-certificaat
Instelopties uitgangsstroom	SimpleSet
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I/II

### Productgegevens

Full EOC	871869976663400
Productnaam voor bestelling	Xi SR 22W 0.3-1.0A SNEMP 230V C133 sXt
Bestelcode	76663400
Lokale code	76663400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	929002178906
Volledige productnaam	Xitanium SR 22W 0.3-1.0A SNEMP 230V C133 sXt
EAN/UPC - Case	8718699766641

