



# CoreLine 2 inbouw – de duidelijke keuze voor LED

## CoreLine2 Recessed

Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. De nieuwe reeks CoreLine LED-inbouwproducten kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is gewoon een kwestie van omschakelen. Interact-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie zijn in deze familie verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

### Voordelen

- Maakt een eenvoudige omschakeling mogelijk van conventionele naar LED-armaturen
- Slanke vormgeving met een hoogte van minder dan 35 mm

### Kenmerken

- Geïntegreerde LED-technologie.
- Slanke behuizing
- Ook uitvoering voor opbouw verkrijgbaar (eveneens geschikt voor pendelmontage).

### Toepassing

- Algemene en functionele verlichting.
- voor o.a. algemene ruimten, gangen, wachtkamers, kantoren, scholen en gezondheidszorg.

### Specificaties

## CoreLine2 Recessed

<b>Type</b>	RC120B
<b>Plafondtype</b>	Plafond met zichtbare T-profielen
<b>Plafondraaster</b>	Moduulmaat in lengterichting: 300 mm Moduulmaat in lengterichting: 600 mm
<b>Lichtbron</b>	Niet-vervangbare LED-module
<b>Vermogen</b>	LED37S-uitvoering: 40.5 W LED27S-uitvoering: 24.5 W
<b>Lichtopbrengst</b>	LED37S-uitvoering: 3700 lm LED27S-uitvoering: 2700 lm
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 K , 3000 K
<b>Kleurweergave (Ra)</b>	> 80
<b>Mediaan nuttige levensduur L70B50</b>	50.000 uur
<b>Mediaan nuttige levensduur L80B50</b>	30.000 uur

<b>Mediaan nuttige levensduur L90B50</b>	15.000 uur
<b>Uitvalpercentage driver</b>	1.0 % per 5000 uur
<b>Gemiddelde omgevingstemperatuur</b>	+25 °C
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	+10 °C tot +40 °C
<b>Driver</b>	Ingebouwd, keuze uit dimbaar (PSD) en niet-dimbaar (PSU)
<b>Netspanning</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Dimmen</b>	Leverbaar (PSD)
<b>Materiaal</b>	Behuizing: staal
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Lichtkap</b>	Polycarbonaat
<b>Aansluiting</b>	Met trekontlasting
<b>Installatie</b>	Individueel, inlegmontage in plafonds met zichtbare profielen

## Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

## Productgegevens



CoreLine Recessed-  
RC134B\_plaster ceiling  
frame\_hook-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W30L120  
-DPP.tif

# CoreLine2 Recessed

## Productgegevens



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_frame\_W  
60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W60L60-  
DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_led\_compartment-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_electr-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_led\_compartm  
ent-DPP.tif

## Accessoires

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



### Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

### Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie	IK02
------------------	------

### Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Optiektype	Brede bundel
Productfamiliecode	RC134B

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurweergave-index	≥80
Tolerantie lichtstroom	+/-8%

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	White
-------	-------

### Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Niet van toepassing
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Niet van toepassing
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Niet van toepassing
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Niet van toepassing
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Niet van toepassing
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	Niet van toepassing
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	Niet van toepassing
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	Niet van toepassing
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Niet van toepassing
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (geen dimmen in noodverlichtingsmodus)
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	IP-classificatie	Order Code	Full Product Name	IP-classificatie
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	IP 44	34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	IP 44
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	IP 44	34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	IP 44
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	IP 44	34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	IP 44
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	IP 44	34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	IP 44
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	IP 44	34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	IP 44
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	IP 44	34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	IP 44
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	IP 44	34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	IP 44
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	IP 44	34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	IP 44
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	IP 44	34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	IP 44
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	IP 44	34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	IP 44
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP 44	34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	IP 44
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP 44	34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	IP 44
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP 44	34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP 44
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP 44	34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP 44
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	IP 44	34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP 44
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	IP 44	34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP 44
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP 44	34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP 44
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP 44	34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP 44
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	IP 44	34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP 44
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	IP 44	34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP 44
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	IP 20/44	34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP 44
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	IP 20/44	34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP 44
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	IP 20/44	34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP 44
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	IP 20/44	99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP 20/44
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP 20/44	99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP 20/44
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP 20/44	99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP 20/44
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	IP 44	99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	IP 20/44
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	IP 44	99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP 20/44

## CoreLine2 Recessed

Order Code	Full Product Name	IP-classificatie
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP 20/44

### Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nee
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nee
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ja
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ja
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ja
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ja
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ja
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ja
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ja
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nee
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nee
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nee
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ja
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nee
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nee
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nee
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Draadloos dimmen
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Draadloos dimmen
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	Draadloos dimmen
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nee
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nee
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nee
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nee
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Ja
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nee
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nee
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nee
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nee
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nee
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nee
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	Draadloos dimmen
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	Draadloos dimmen
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	Draadloos dimmen
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	Draadloos dimmen
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	Draadloos dimmen

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 tot 240 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 tot 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 tot 240 V
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V

## CoreLine2 Recessed

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 tot 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 tot 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 tot 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 tot 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 tot 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 tot 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 tot 240 V
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 tot 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 tot 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 tot 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 tot 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 tot 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 tot 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 tot 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 tot 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 tot 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 tot 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 tot 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

### Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
				LED-armatuur	Initiële lichtstroom
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm

## CoreLine2 Recessed

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34825000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34827400	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34828100	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34829800	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34831100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
99648500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99649200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 W60L60 IA1 NOC				
99650800	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99651500	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99658400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 NOC				
99659100	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 OC				
34796300	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34797000	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34799400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34802100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34803800	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34811300	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD				



## CoreLine2 Recessed

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	W30L120 OC				
34812000	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34835900	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm

## CoreLine2 Recessed

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
99653900	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full		Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initieel rendement	
	Product Name	Initiële kleurkwaliteit		LED-armatuur	Initiële lichtstroom
99660700	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

### Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W

Order Code	Full Product Name	Initieel systeemvermogen
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

