



# Uitstekende lichtkwaliteit met een hoge efficiëntie.

## Pacific LED gen4

PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

### Voordelen

- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindhaken en praktische ophangbeugels

### Kenmerken

- Ruim assortiment van optieken (smalstralend, breedstralend, erg breedstralend en opaal) en lichtopbrengst met uitstekende anti-verblindingsoplossing.
- Zeer efficiënt, 140 lm/W
- IP66 – bescherming tegen binnendringen van stof en straalwaterdicht
- Het GreenParking-systeem verbetert het energierendement en de levensduur door automatisch te dimmen
- Levensduur van maximaal 100.000 uur bij L70, wat zorgt voor een uiterst lange levensduur

## Pacific LED gen4

### Toepassing

- Industrierreinen
- Magazijnen/distributiecentra
- Parkeergarages
- Koelhuizen

### Versions



PACIFIC LED WATERPROOF



PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

### Productgegevens



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP02.jpg



PacificLED\_Gen4-WT470C-  
DP01.jpg



PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED\_Gen4-WT480C-  
DP02.jpg

# Pacific LED gen4

## Productgegevens

PacificLED\_Gen4-WT480C-  
DP01.jpg



### Toepassingsomstandigheden

Suitable for random switching	Niet van toepassing
-------------------------------	---------------------

### Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK08
Ingress protection code	IP66

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Input Voltage	220-240 V
---------------	-----------

### Algemene informatie

Beam angle of light source	120 °
CE mark	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Driver included	Ja
Flammability mark	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Light source replaceable	Ja
Number of gear units	1 unit

### Initiële prestaties (conform IEC)

Initial chromaticity	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Color Rendering Index	>80
Luminous flux tolerance	+/-7%

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Color	White
-------	-------

### Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Ambient temperature range	Maximum dim level
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 tot +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 tot +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 tot +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 °C tot +35 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 tot +45 °C	1%
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 tot +45 °C	1%
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 tot +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 tot +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 tot +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 tot +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 °C tot +35 °C	1%
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	-
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 tot +45 °C	1%
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 tot +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Ambient temperature range	Maximum dim level
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 tot +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 tot +45 °C	1%
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 tot +45 °C	1%
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
18216500	WT470C LED80S/840 PSD WB L1600	-25 tot +45 °C	1%
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 tot +45 °C	1%
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 tot +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 tot +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 tot +45 °C	1%

### Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimmable	Order Code	Full Product Name	Dimmable
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Nee	37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Ja
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Nee	37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Ja
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Nee	37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ja
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Nee	37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ja
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja	37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ja
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ja	37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Nee
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja	37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ja
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Ja	38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ja
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Nee	38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ja	38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nee
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ja	38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ja	38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Nee	38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nee	38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja	18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja	18216500	WT470C LED80S/840 PSD WB L1600	Ja
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ja	38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Nee	38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja	38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja	38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja	38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja	38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ja			

### Algemene informatie

## Pacific LED gen4

Full Product					Product Family
Order Code	Name	ENEC mark	Glow-wire test	Optic type	Code
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C

Full Product					Product Family
Order Code	Name	ENEC mark	Glow-wire test	Optic type	Code
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT470C
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C

## Pacific LED gen4

Full Product					Product Family
Order Code	Name	ENEC mark	Glow-wire test	Optic type	Code
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Witte reflector en opalen lichtkap	WT470C
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT471C
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT471C

Full Product					Product Family
Order Code	Name	ENEC mark	Glow-wire test	Optic type	Code
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT471C
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT472C
18216500	WT470C LED80S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	Zeer brede bundel	WT470C
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT480C
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT480C
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Smalle bundel	WT480C
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Zeer brede bundel	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Witte reflector en opalen lichtkap	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC- markering	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Brede bundel	WT481C

### Initiële prestaties (conform IEC)

## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W

## Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux	Initial input power
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6600 lm	46.5 W
18216500	WT470C LED80S/840 PSD WB L1600	4000 K	138 lm/W	7992 lm	58 W
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

