



Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire High-bay

De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Breed toepassingsbereik

Kenmerken

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak

Toepassing

- Magazijnen
- Productie

Ledinaire High-bay

Versions



Productgegevens

Solid Aluminum diecasting housing



Ledinaire High-bay LED100S back view



Ledinaire High-bay LED200S back view



Accessoires

Ordercode 33992499



Ordercode 33994899



Ledinaire High-bay

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur -20 °C tot +45 °C

Maximaal dimniveau Niet van toepassing

Geschikt voor willekeurig schakelen Ja

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie IK06

IP-classificatie IP 65

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron 100 °

CE-markering CE-markering

IEC beschermingsklasse Veiligheidsklasse I

Driver/VSA meegeleverd Ja

ENEC-markering -

Brandbaarheidsmarkering -

Gloeidraadtest Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Optiektype Brede bundel

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurkwaliteit (0.38, 0.38) SDCM <5

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur 4000 K

Initiële kleurweergave-index >80

Tolerantie lichtstroom +/-10%

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur Dark grey

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
33996299	BYO20P LED100S/840 PSU WB GR	103 lm/W	10000 lm	97 W
33998699	BYO21P LED200S/840 PSU WB GR	105 lm/W	20000 lm	190 W

