



CoreLine tempo X-Large - voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

Coreline Tempo X-Large

Coreline tempo X-Large maakt de Coreline-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Deze oplossing is een plug-and-play een-op-eenvervanging van conventionele schijnwerpers met een korte terugverdiëntijd. Dankzij de uitgebreide opties kunnen de prestaties en besparingen aanzienlijk worden geoptimaliseerd bij vele diverse toepassingen, zoals accommodaties voor recreatiesport, industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen enzovoort. Deze schijnwerper is voorzien van de Philips Servicetag, een QR-code die helpt bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden en waarmee u een eigen digitale bibliotheek van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen kunt samenstellen. Indien gewenst kan de Coreline tempo X-Large ook direct worden verbonden met systemen voor verlichtingsmiddelenbeheer, zoals InteractCity of Interact Sports voor recreatiesport.

Voordelen

- Hoogwaardig
- Innovatief
- Eenvoudig te gebruiken
- Voordelen voor projectmatige activiteiten

Coreline Tempo X-Large

Kenmerken

- Lange levensduur van 100.000 uur, geïntegreerde bescherming tegen schakelpeiken, extra piekspanningsbeveiliging (optioneel), hoge slagvastheid IK09, IP66
- Kan direct worden verbonden met systemen voor verlichtingsmiddelenbeheer zoals Interact City of Interact Sports voor recreatieverlichting, dankzij de SR-aansluitbus
- Plug-and-play-installatie met kabel van 1 m en IP66-connector, optionele horizontale beugelmontage bovenop masten
- Voorzien van al onze standaard Ledgine O-platform-lichtverdelingen, lichtopbrengsten van 30.000 tot 44.000 lumen, kustbestendige behandeling en opties voor zwembadbeveiliging verkrijgbaar

Toepassing

- Accommodaties voor recreatiesport
- Industrierterreinen
- Commerciële gebieden
- Parkeerterreinen
- Rotondes, tolstations, kruispunten

Versions



Productgegevens



Side view



Rear view

Coreline Tempo X-Large

Productgegevens



Suspended mounting



InterAct ready version

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK08
Surge Protection (Common/Differential)	-

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Light source color	740 neutraalwit
Optical cover/lens type	Vlak glas
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Light source replaceable	Ja
Number of gear units	2 units
Product Family Code	BVP140

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële Kleurweergave-index (CRI)	>70

Eisen aan armatuurontwerp

Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Upward light output ratio	0

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Grey
-------	------

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximum dim level
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	-
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	-
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	-
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	-
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	-
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	-
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	10%
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	10%
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	10%
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	10%
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	10%

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	Nee
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	Nee
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	Nee
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	Nee
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	Nee
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	Ja
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	Ja

Coreline Tempo X-Large

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	Ja
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	Ja
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	Ja

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lamp family code	Optiektype
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	73° x 26°	LED480	Symmetrisch
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	73° x 26°	LED420	Symmetrisch
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	73° x 26°	LED360	Symmetrisch

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Lamp family code	Optiektype
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED480	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED420	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	103° - 8° x 57°	LED360	Optiflux asymmetrische ashoek 52°
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED480	Symmetrisch
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	73° x 26°	LED420	Symmetrisch
87292200	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9	73° x 26°	LED360	Symmetrisch

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
87278600	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	40320 lm
87279300	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	35280 lm
87280900	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	30600 lm
87282300	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	41280 lm
87283000	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S	36120 lm
87284700	BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	31320 lm

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
87286100	BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9	40320 lm
87287800	BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9	35280 lm
87288500	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9	30600 lm
87290800	BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	41280 lm
87291500	BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9	36120 lm

