

HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	-
Lamptype	CDM
Number of Lamps	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	58
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	5,0 kV
Ontsteekspanning (min.)	3,0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	19 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	250 mA


Duur aanloopstroom	10 ms
Tolerantie lampvermogen	-3%/+3%
Aanloopstroom (max.)	8 A
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraad onderling (nom.)	160 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	GST 18i3 Male w/o Lock
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35-70 W
Lampvermogen op CDM	39-73 W
Vermogensverlies op CDM	5-7 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C

HID-AspiraVision Compact CDM

T-opslag (min.)	-25 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Lichtregeling	-
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/C
Goedkeuring en Toepassing	
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/ differentiaal)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
IP-classificatie armatuur	Not Specified
Beveiliging tegen te hoge spanning 400 VAC	5 min
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12 en 2-1
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb

Vochtigheidsnorm	IEC 60928 clause 13
Goedkeuringsmerktekens	EMC HEE F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat CB- certificaat VDE-markering C-Tick- certificaat Chia-kwaliteitscertificaat
Brom- en ruisniveau	20 dB(A)
Productgegevens	
Volledige productcode	871829123314500
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8718291233145
Bestelcode	23314500
Local order code	AVC3570CCDM
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	12
SAP Material	913700684166
SAP Net Weight (Piece)	0,342 kg

Maatschets



HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

