



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (nom.)	2220 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2220 lm
Georreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	18,5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	120 W
Lampstroom (nom.)	0,52 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	18

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	120 kWh

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085223300
Productnaam voor bestelling	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852233
Bestelcode	85223300
Lokale bestelcode	PLUSLINECOM120W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924587244210

Plusline ES Compact

Netto gewicht (per stuk)	7,000 g
--------------------------	---------

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

